

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/02/WALBET/2020



- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: 02/WALBET
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywa do betonu zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010,
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu zgodnie z PN-EN 13043:2004,
Kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
WALBET ADK Walkowiak Sp.j. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka,
Zakład Górniczy Radziechów I 59-516 Zagrodno, Radziechów.
- Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy.**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.**
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		PN-EN 12620	PN-EN 13043	PN-EN 13242	
1.	Wymiar ziarna d/D (mm)	0/2	0/2	0/2	PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004 PN-EN 13242+A1:2010
2.	Uziarnienie kruszywa	Gr85	Gr85	Gr85	
3.	Zawartość pyłów mineralnych	f ₃	f ₃	f ₃	
4.	Zawartość humusu	Barwa jaśniejsza od wzorcowej	Barwa jaśniejsza od wzorcowej	Barwa jaśniejsza od wzorcowej	
5.	Gęstość objętościowa ziarn Pa	2,62	2,62	2,62	
6.	Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce Prd	2,60	2,60	2,60	
7.	Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych Pa	2,61	2,61	2,61	
8.	Nasiąkliwość WA24	0,3	0,3	0,3	
9.	Zanieczyszczenia lekkie	0,01	0,01	0,01	
10.	Mrozoodporność	---	---	---	
11.	Zawartość chlorków rozp. w wodzie	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
12.	Odporność na rozdrabnianie	---	---	---	
13.	Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego	32s	ESC30	32s	
14.	Zawartość siarki całkowitej, S (%)	0,03	0,03	S1	

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejska Górka 14.01.2020r.
(miejsce data wystawienia)

WALBET
Walbet
A.D.K. Walkowiak Sp. j.
ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka
tel./fax 65 547 40 57
NIP 699-17-80-685. REGON 411140651
KRS 0000085282

WALBET
Pełnomocnik d/s zakładowej
kontrol produkcji
Nr 1/02/WALBET/2020
Wysocki Przemysław
.....
(podpis)

Niniejszy dokument jest własnością WALBET A.D.K. Walkowiak Sp.j.
Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części jest zabronione.